

ID Câble: SR1-01-I22

Limite de test: ISO11801 PL2 Class Ea

Version des limites: V7.6

Date / Heure: 26/10/2023 11:57:24

Opérateur: CONEXYS TELECOM

Marge de Sécurité 10.1 dB (NEXT 3,6-4,5)

Type de Câble: Cat 6A U/FTP

NVP : 76.0%

Unité principale: Versiv

Num. Sér.: 19020077

Version du logiciel: V6.7 Build 1

Date d'étalonnage: 21/04/2026

Adaptateur: DSX-5000 (DSX-PLA004)

Num. Sér.: 4486136

Résumé de test: CORRECT

Unité distante: Versiv

Num. Sér.: 19020072

Version du logiciel: V6.7 Build 1

Date d'étalonnage: 21/04/2026

Adaptateur: DSX-5000R (DSX-PLA004)

Num. Sér.: 4486135

Longueur (m), Lim. 90.0	[Paire 3,6]	79.3
Délai de prop. (ns), Lim. 496	[Paire 1,2]	313
Ecart entre paires (ns), Lim. 43	[Paire 1,2]	2
Résistance (ohms), Lim. 20.60	[Paire 3,6]	11.10
Perte d'insertion Marge (dB)	[Paire 4,5]	8.9
Fréquence (MHz)	[Paire 4,5]	500.0
Limite (dB)	[Paire 4,5]	41.6





Schéma de câblage (T568B)

CORRECT



Perte d'insertion (dB)



	Pire marge		Pire valeur	
CORRECT	UNIT	SR	unite	SR
Pire paire	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	10.9	10.1	11.0	10.1
Fréq. (MHz)	499.0	498.0	500.0	498.0
Limite (dB)	29.3	29.3	29.2	29.3
Pire paire	7,8	4,5	7,8	4,5
PS NEXT (dB)	11.4	12.4	11.6	12.4
Fréq. (MHz)	486.0	498.0	492.0	498.0
Limite (dB)	26.7	26.4	26.5	26.4









	unite	SR	unite	SR
Pire paire	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	17.6	17.5	17.6	17.5
Fréq. (MHz)	500.0	500.0	500.0	500.0
Limite (dB)	11.3	11.3	11.3	11.3
Pire paire	1,2	1,2	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	17.9	17.8	18.1	19.0
Fréq. (MHz)	4.5	4.4	500.0	500.0
Limite (dB)	49.2	49.4	8.3	8.3

	unite	SR	unite	SR
Pire paire	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	14.4	14.6	19.9	19.2
Fréq. (MHz)	9.5	9.5	500.0	500.0
Limite (dB)	52.9	52.9	-12.4	-12.4
Pire paire	3,6	4,5	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	16.7	16.8	21.0	21.5
Fréq. (MHz)	9.5	9.5	500.0	500.0
Limite (dB)	50.5	50.5	-15.3	-15.3

	unite	SR	unite	SR
Pire paire	1,2	7,8	1,2	7,8
RL (dB)	3.8	6.1	9.5	8.3
Fréq. (MHz)	5.0	5.1	494.0	498.0
Limite (dB)	21.0	21.0	8.0	8.0

Conforme aux normes de réseaux:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
10GBASE-T	ATM-25	ATM-51
ATM-155	100VG-AnyLan	TR-4
TR-16 Active	TR-16 Passive	



LinkWare™ PC Version 11.8

Projet: GCSMS CGR

Site : Non défini

Étage : Non défini

Bâti : Non défini

Sans Titre1

Bâtiment : Non défini

Salle : Non défini

Câble de raccord : Non défini

FLUKE
networks